

サブエンジン式冷凍機1ユニット1エバ

超低温

SUPER DEEPPROZEN!!

〈スーパーディープフローズン〉

真夏でも安心して
アイスクリームを
はこべます。



庫内管理温度-35℃超！

- 超低温専用アルミサンドイッチパネルの採用
- 軽量で保冷性能に優れた真空断熱材の採用
- 保冷性能が劣化しにくい木材レス構造の採用
- -40℃対応冷凍機コントローラを採用

低温輸送における品質管理の為に

- 庫内全面に結露防止シートを設置
- フロアが凍っても滑らないノンスリッパテープの採用
- 庫内灯に低温でも明るさが変わらないLEDを採用
- サニタリーマルチフロア(特許権・意匠権登録済)
- サニタリーラッシングレール(実用新案登録済)
- 樹脂製ドーム型エアリブ(意匠権登録済)

略仕様

ボックス内寸(長)9.25m×(幅)2.27m×(高)2.17m
ボックス容積 45.5m ³
断熱仕様 天井・前扉・床150mm 側面75mm 後扉90mm
最大積載量 12.700kg
冷凍機 菱重ゴールドチェーン(株) TU73E2S-25 (-40℃対応コントローラ付)
車名形式日野自動車(株) BDG-FR1EXYG-EAF